



F I C H A T É C N I C A

RC-13 LIMPIADOR SUPERFICIES EXTERIORES

Materiales		Tipos de manchas, dilución y rendimiento			
Porcelanato 	Limpieza y desengrasado general	Óxido, yeso, cola, vómito			
	Diluido (de 1:1 a 1:5)	Puro			
Cerámica esmaltada 	~12-40 m ² /1L	~2 m ² /1L			
	Modo de empleo				
Cerámica rústica 	Aplicar el producto en la dilución indicada según se trate de una limpieza general o de una mancha puntual. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos. Frotar enérgicamente con el cepillo. Aclarar con agua abundante mientras se continúa frotando. Secar mediante paño de algodón. En caso de que quede suciedad repetir la operación.				
Tierra cocida 					
Ladrillo 					
Hormigón 					
		Tipo de producto: ácido pH: 1,2 Densidad: 1,02 Kg/L			
Precauciones					
No aplicar sobre superficies sensibles a los ácidos (mármol, terrazo, mosaico hidráulico y en general piedra natural pulida). No aplicar sobre gres mal vitrificado. Evitar el contacto del producto con superficies metálicas (aluminio, acero inoxidable, hierro.) Puede decolorar juntas de colores. <u>Efectuar siempre una pequeña prueba antes de la aplicación</u>					
 					
1L  Ref. 23914	5L  Ref. 22952	25L  Ref. 22962			
 6 unidades	 4 unidades	 12 unidades	 6 unidades	 4 unidades	 2 unidades