



TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

RP-50 VLEKKENBESCHERMERVOOR POREUZE OPPERVLAKKEN

Gebruiken op	Type van bescherming, verdunning en verbruik
Terracotta 	Beschermt tegen vlekken op basis van water en op basis van oliën
	Puur
Poreuze ongepolierde natuursteen 	~2 m ² /L
Gebruiksaanwijzing	
Metselwerk 	Het oppervlak moet schoon en droog zijn. Giet het product in een schone metalen kuip. Sop de roller/borstel/spons in de kuip met product. Afhankelijk van de porositeit een dikke laag of verschillende lagen aanbrengen tot verzadiging van het oppervlak. 24h laten drogen.     24 h.
Tufsteen 	
Beton 	
Zandsteen 	

Voorzorgsmaatregelen

Voor gebruik moet het oppervlak schoon, droog en volledig vrij van vocht. Bij een recent afgewerkte vloer/terras wachten voor het gebruik van het product tot het zout generatieproces is afgelopen. Het is steeds aangeraden om te werken met goede ventilatie. Gebruik in geen geval een sproeier of spuittoestel. Voor gebruik altijd een test uitvoeren op een klein stuk oppervlak.



1L	5L	25L			
 Ref. 22942		 Ref. 22967			
 6 eenheden	 2 eenheden	 12 eenheden	 6 eenheden	 4 eenheden	 2 eenheden